Focus sur le produit

RACCORDS EN LAITON ACR DE TYPE « PUSH-FIT »

Climatisation et réfrigération


CATÉGORIE 113



RACCORDS NON AMOVIBLE



RACCORDS AMOVIBLE



OUTIL D'EXTRACTION



JAUGE DE PROFONDEUR

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Conçus pour être utilisés avec la tuyauterie de systèmes CVC à haute pression, ces raccords fournissent des connexions rapides, propres et fiables, sans qu'il soit nécessaire d'utiliser des outils de sertissage soudés ou spécialisés et des mâchoires.

- **Tailles :** de 1/4 po à 1-1/8 po
- **Approbations et certifications :**
  UL 207
  N° d'enregistrement canadien (CRN) : approuvé
- **Matériau**:
  - Corps du raccord : laiton (UNS C37700)
  - Joint torique :
    - non amovible - HNBR (nitrile hydrogéné)
    - amovible - CR (chloroprène)
- Aucun outil ni chalumeau requis
- Raccordement fiable et étanche
- Installation facile dans les espaces restreints
- Sécurité accrue sur le chantier

Taille (po)	Pression maximale de service
1/4	6205 kPa (900 PSI)
3/8	6205 kPa (900 PSI)
1/2	6205 kPa (900 PSI)
5/8	6205 kPa (900 PSI)
3/4	6205 kPa (900 PSI)
7/8	6039 kPa (876 PSI)
1-1/8	5026 kPa (729 PSI)

PLOMBERIE

SUPPLIES
cbsupplies.ca