

## FICHE DE SPÉCIFICATION DES MATÉRIAUX

Valves à bille pour le gaz en laiton – Femelle x Femelle



Conçues dans une optique de fiabilité et de durabilité, ces valves pour le gaz en laiton répondent aux normes industrielles les plus rigoureuses et conviennent aux applications résidentielles, commerciales et industrielles.

- Passage intégral
- Corps en laiton forgé
- Filets conformes à la norme ANSI B1.20.1
- Conception de la tige en laiton résistante à l'éclatement
- Écrou de presse-garniture et joint torique
- Manche avec prise en vinyle
- Pression de service maximale de 600 psi
- Plage de température : de -20 °F (-29 °C) à 365 °F (185 °C)



### Dimensions

No de pièce	Dimension (pouces)	DN	I	H	L
605930004	VALVE À BILLE POUR LE GAZ – EXTÉRIEUR – 3/8 po CGA FPT	0,394	3,46	1,68	1,75
605930005	VALVE À BILLE POUR LE GAZ – EXTÉRIEUR – 1/2 po CGA FPT	0,591	3,46	1,81	2,24
605930007	VALVE À BILLE POUR LE GAZ – EXTÉRIEUR – 3/4 po CGA FPT	0,748	4,29	2,09	2,52
605930010	VALVE À BILLE POUR LE GAZ – EXTÉRIEUR 1 po CGA FPT	0,984	4,29	2,25	2,97
605930012	VALVE À BILLE POUR LE GAZ – EXTÉRIEUR – 1 1/4 po CGA FPT	1,259	5,63	2,52	3,44
605930015	VALVE À BILLE POUR LE GAZ – EXTÉRIEUR – 1 1/2 po CGA FPT	1,574	5,63	2,74	3,88
605930020	VALVE À BILLE POUR LE GAZ – EXTÉRIEUR 2 po CGA FPT	1,941	6,10	3,03	4,29

### Liste de matériel

N°	Article	Matériau	N°	Article	Matériau
1	Corps	Laiton	7	Écrou	Acier plaqué
2	Siège	PTFE	8	Rondelle d'arrêt	Acier plaqué
3	Bille	Laiton/chromé	9	Garniture	PTFE
4	Joint torique	NBR	10	Manche	Acier plaqué
5	Élément d'étanchéité	Laiton	11	Capuchon	Laiton
6	Tige	Laiton (1/4 po à 2 po)/Acier inoxydable (2 1/2 po à 4 po)			

### Approbations

CSA
¼ po à 4 po conformément à la norme ANSI Z21.15/CSA 9.1 pour 1/2 psig
¼ po à 4 po conformément à la norme ASME B16.44/CSA9.4 pour 5 psig
¼ po à 4 po conformément à la norme CSA3.16 pour 125 psig
½ po à 2 po conformément à la norme ASME B16.33 pour 125 psig
UL
¼ po à 4 po – UL 842 (Guide YRBX, MHKZ)
¼ po à 4 po – UL 125 (Guide YRBX, MHKZ)
¼ po à 4 po – UL 1477 (Guide YQNZ)

