

FICHE DE SPÉCIFICATION DES MATÉRIAUX

Interrupteurs de pression importés

Les interrupteurs de pression sont conçus pour la commande de pompes à eau alimentées électriquement et agissent comme interrupteur Marche/Arrêt automatique.

Renseignements sur le produit:

- Actionné par un diaphragme
- Le différentiel augmente avec la plage
- Les contacts ouvrent lorsque la pression augmente
- Boîtier à usage général NEMA de type 1
- Teneur en plomb certifiée conforme à la norme NSF/ANSI 372 par une tierce partie
- Fabriqué dans une usine certifiée ISO 9001
- Garantie de 3 ans



Interrupteurs de pression importés

Tous les interrupteurs de pression comprennent un boîtier NEMA de type 1

No de pièce CB Supplies	No de pièce American Granby	Type	Raccordement de fluide	Différentiel (psi)	Plage (psi)	Réglage (psi)	Fonctionnalité
A06221200	PS2040	Différentiel réglable standard ≤ 1.5 hp	NPSF interne 1/4 po	15-30	20-65	20-40	-
A06221300	PS3050	Différentiel réglable standard ≤ 1.5 hp	NPSF interne 1/4 po	15-30	20-65	30-50	-
A06221400	PS4060	Différentiel réglable standard ≤ 1.5 hp	NPSF interne 1/4 po	15-30	20-65	40-60	-
A06221203	PS2040M1	Différentiel réglable standard ≤ 1.5 hp	NPSF interne 1/4 po	15-30	20-65	20-40	1
A06221301	PS3050M1	Différentiel réglable standard ≤ 1.5 hp	NPSF interne 1/4 po	15-30	20-65	30-50	1
A06221401	PS4060M1	Différentiel réglable standard ≤ 1.5 hp	NPSF interne 1/4 po	15-30	20-65	40-60	1
A06221202	PS2040M4	Différentiel réglable standard ≤ 1.5 hp	NPSF interne 1/4 po	15-30	20-65	20-40	2
A06221302	PS3050M4	Différentiel réglable standard ≤ 1.5 hp	NPSF interne 1/4 po	15-30	20-65	30-50	2
A06221402	PS4060M4	Différentiel réglable standard ≤ 1.5 hp	NPSF interne 1/4 po	15-30	20-65	40-60	2

*Fonctionnalité :

1. Levier de coupure manuelle à position maintenue (coupure automatique)
2. Interrupteur de basse pression (démarrage-arrêt automatique)